



PEINTURE SILICONE HAUTEMENT RESPIRANTE, HYDROFUGE POUR LE BADIGEONNAGE DE SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT ET/OU DESSÉCHANTS

- **EXCEPTIONNELLEMENT RESPIRANTE**
- **HAUTEMENT HYDROFUGE**
- **DURÉE EXCEPTIONNELLE**
- **COMPATIBILITÉ PARFAITE AVEC LES ENDUITS D'ASSAINISSEMENT ET/OU DESSÉCHANTS**

Antol
SYSTEM Risan

F5 PITTURA

PEINTURE HAUTEMENT RESPIRANTE, HYDROFUGE POUR LE BADIGEONNAGE DE SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT ET/OU DESSÉCHANTS



Torggler
Chimica

*Depuis plus de 140 ans,
leader technologique en matière
de produits chimiques pour
matériaux de construction.*

CARACTÉRISTIQUES

ANTOL RISAN SYSTEM PITTURA est une peinture pour extérieurs, composée de polymères siloxanes modifiés en dispersion aqueuse. Hautement hydrofuge, très respirante, hautement résistante à l'eau, à l'usure, aux agents atmosphériques agressifs et aux sous-couches basiques.

Une fois appliquée, elle ne forme pas de pellicule mais un revêtement poreux qui adhère parfaitement aux supports minéraux ou aux anciennes peintures minérales. Elle s'applique à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau.

DOMAINES D'UTILISATION

ANTOL RISAN SYSTEM PITTURA est particulièrement indiquée comme peinture finale sur les enduits de ravalement comme **ANTOL RISAN INTONACO WTA**. Elle s'avère aussi très efficace comme peinture hydrofuge et hautement respirante pour façades, sur des enduits anciens et nouveaux, sur des briques de silico-calcium et de terre cuite, sur la pierre naturelle et en général sur les supports minéraux. Elle est aussi indiquée pour les nouvelles applications sur les peintures à la chaux ou au ciment, sur les vieilles peintures au silicate, sur les vieilles peintures à l'eau et pour la finition colorée du **PROMURAL SILICON AQ** (produit silicone, imprégnant et transparent).

MODE D'EMPLOI

La sous-couche doit être propre, solide et sèche. Restaurer les enduits détériorés, remplir les fissures, enlever les vieilles peintures qui se détachent et restaurer les sous-couches présentant des algues et des moisissures. Pour les sous-couches solides et poreuses, effectuer un traitement préliminaire à base de **PROMURAL SILICON AQ**. Pour les sous-couches poreuses et friables, effectuer un traitement préliminaire avec des produits imprégnants, fixatifs et respirants. Il est possible de traiter directement l'enduit de ravalement **ANTOL RISAN SYSTEM FINITURA** avec de l'**ANTOL RISAN SYSTEM PITTURA**. Avant toute application sur des enduits de ravalement, attendre que l'enduit et son éventuelle finition aient complètement durci (28 jours environ). Avant toute application sur des supports traités avec du **PROMURAL SILICON AQ** ou bien avec des produits imprégnants, fixatifs et respirants, attendre au moins 4 heures.

Bien agiter le produit avant l'emploi. Appliquer deux couches d'**ANTOL RISAN SYSTEM PITTURA** ; diluer la première couche avec 30% de volume d'eau et la deuxième avec 20%. Attendre au moins 6 heures avant d'appliquer la deuxième couche.



MISES EN GARDE

- Ne jamais appliquer le produit directement sous le soleil, en cas de vent violent, de brouillard ou de pluie ou bien en cas de pluie ou de gel imminents.
- Après toute application, protéger les surfaces contre la pluie pendant au moins 48 heures.

CONSOMMATION

La consommation varie de 200 à 250 ml/m² (valeur correspondant à 4-5 m²/litre) en fonction du type et de la porosité du support et du travail à effectuer.

STOCKAGE

Conserver **ANTOL RISAN SYSTEM PITTURA** dans un endroit frais à l’abri du soleil ; le protéger contre le gel. Dans des conditions de stockage adéquates, le produit se conserve dans son emballage d’origine pendant au moins 2 ans.

EMBALLAGES

Récipients en plastique de 4 litres.

LIGNE RISAN



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature du liant	avec polymères siloxanes modifiés
Masse volumique à 20 °C (selon UNI 8490/2)	env. 1,5 g/cm³
Séchage à 25 °C – 65 % H.R.	Au toucher 30 minutes Application possible de la couche suivante au bout de 4 heures
Résistance au lavage (selon UNI 10560)	> 10.000 coups de brosse (extrêmement lavable)
Perméabilité à la vapeur d’eau (selon UNI 9396 et ISO/DIN 7783)	280 g/m² en 24 heures
Coefficient absorption d’eau - W (selon DIN 52617)	0,10 kg/(m² · √h)
Couche d’air équivalente Sd (selon DIN 52615)	0,08 m
Respecte la théorie de Kuenzle	Sd · W = 0,008 kg/(m · √h)

RUBRIQUE DU CAHIER DES CHARGES

ANTOL RISAN SYSTEM PITTURA
Application d’une peinture à l’eau silicone ayant des caractéristiques hautement respirantes pour le badigeonnage de systèmes d’assainissement et/ou desséchants (type Antol Risan System Pittura de la société Torggler Chimica Spa) avec une consommation indicative de l/m².



Technological products for building

Via Prati Nuovi, 9
39020 Marlengo (BZ) - ITALIA
Tel. +39 0473 282500 - Fax +39 0473 282501
www.torggler.com - info@torggler.com